# PARQUET CONTRECOLLÉ EVASION CHÊNE HUILE UV OUESSANT - GO2 - CLIC 14*190*1900

## Description

Parquet Chêne contrecollé pour revêtement de sol. Qualité Chêne Classic-B, Chêne susceptible de présenter des noeuds, gerces et les fissures sont autorisés. L’aubier limité autorisée. Aubier teinté et fixé par la finition. Compatible chauffage au sol. Utilisation résidentielle ou commerciale modérée. Produit 100% bois. Marquage CE (EN 14342 et 13489). Pose colle selon DTU 51.2 ou pose flottante (R&L) selon DTU 51.1. Lame de 14 mm d'épaisseur constitution 2 plis (Couche d'usure placage de 3,0 mm contrecollé sur support multiplex 9mm) x 190 mm de largeur. Bords finition micro chanfrein grain d'orge GO 0,75 mm sur les 2 côtés long de la lame. Finition huilée UV. Assemblage par système clic. Pose flottante ou pose à coller en plein. Compatible plancher chauffant et rafraichissant (Pose collée selon DTU 51.2). Classement de résistance au feu : Dfl-s1 (Selon EN 13 501-1). Poids 8,30 kg/m2. Paquet de constitué de monolames de 1,90m. Paquet de 8 lames, soit 2,89 m2 par carton.

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Fabrication | Belgique |
| Fixation | Système clic |
| Titre court | PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE HUILE UV OUESSANT - GO2 - CLIC 14*190*1900 |
| Essence / Matière | Chêne |
| Nom du profil | 14*190 - GO2 - CLIC |
| Nom Latin de l'essence | Quercus |
| Epaisseur (en mm) | 14 |
| Origines des essences | Belgique |
| Largeur (en mm) | 190 |
| Qualité de bois | Classic B |
| Type de pose | Flottante ou Collée en plein |
| Ecocertification | FSC |
| Etat de surface | Structuré et Brossé |
| Préservation | Sans préservation |
| Finition extrémité | Rainure languette |
| Garanties de durabilité | 25 ans |
| Finitions | Huile UV |
| Coloris | Ouessant |
| Catégorie parente du produit | Aménagement Intérieur |
| Sous catégorie produit | Parquet |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 14*190 |
| Longueur (m) | 1.90 |
| Caratéristiques de la finition | Huilé Naturel |
| Unité de vente | m² |

| | |
|---|---|
| Masse Volumique (en kg par m3) | 600 |
| Avantages du Produit | • Parquet lames larges. Ce parquet à l'état de surface structuré et brossé, a reçu un traitement hautement protecteur à base huile.<br>• Durabilité exceptionnelle garantie 25 ans en usage résidentiel.<br>• Couche d'usure de 3,00 mm. Epaisseur totale 14 mm. Parquet 100% bois. Selection de Chêne en qualité rustique Classic B, nœuds, gerces et fissures sont autorisés. Présence d'aubier limité autorisée.<br>• Pose collée ou flottante.<br>• Compatible plancher chauffant en pose collée en plein. |
| Domaine d'emploi | Parquet Chêne contrecollé pour revêtement de sol intérieur. Convient à un usage privé résidentiel ou commercial à passage modéré. Adapté à toutes les pièces de vie (Cuisine, Chambre, Séjour, Bureau). Ne convient pas pour les pièces d'eau. |
| Conseils d'entretien | Entretien aisé. La finition huilé naturel est aisée à entretenir, et permet de réparer d'eventuelles rayures superficielles. La teinte imprégnée en profondeur du bois offre une excellente résistance dans le temps. L'entretien à l'aide d'un nettoyant adapté préservera la protection de votre parquet. |