

**PARQUET CONTRECOLLÉ ESSENTIALS CHÊNE VERNIS UV NATMAT - GO2  
- CLIC 10\*148\*1200**



## Description

---

Parquet Chêne contrecollé pour revêtement de sol. Qualité Chêne Home, Chêne susceptible de présenter de petits noeuds et de légères différences de teintes naturelles. Aubier teinté et fixé par la finition. Compatible chauffage au sol. Utilisation résidentielle ou commerciale modérée. Produit 100% bois. Marquage CE (EN 14342 et 13489). Pose colle selon DTU 51.2 ou pose flottante (R&L) selon DTU 51.1. Lamelle de 10 mm d'épaisseur constitution 2 plis (Couche d'usure placage de 2,5 mm contrecollé sur support multiplex) x 148 mm de largeur. Bords finition micro chanfrein grain d'orge GO 0,50 mm sur les 2 côtés long de la lamelle. Finition vernis UV Mat. Assemblage rainure-langouette 4 côtés. Pose flottante ou pose à coller en plein. Compatible plancher chauffant et rafraichissant (Pose collée selon DTU 51.2). Classement de résistance au feu : Dfl-s1 (Selon EN 13 501-1). Poids 7,04 kg/m<sup>2</sup>. Paquet de constitué de monolames de 1,20m. Paquet de 12 lames, soit 2,13 m<sup>2</sup> par carton.

## Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Fixation	Système clic
Titre court	PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE VERNIS UV NATMAT - GO2 - CLIC 10*148*1200
Essence / Matière	Chêne
Nom du profil	10*148 - GO2 - CLIC
Nom Latin de l'essence	Quercus
Epaisseur (en mm)	10
Origines des essences	Belgique
Largeur (en mm)	148
Qualité de bois	Accueil
Type de pose	Flottante ou Collée en plein
Ecocertification	FSC
Etat de surface	Structuré et Brossé
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Vernis UV
Coloris	Natmat
Catégorie parente du produit	Aménagement Intérieur
Sous catégorie produit	Parquet
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	10*148
Longueur (m)	1.20
Caratéristiques de la finition	Verni Mat Naturel
Unité de vente	m <sup>2</sup>

Masse Volumique (en kg par m3)	670
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parquet de largeur moyenne. Ce parquet à l'état de surface structuré et brossé, est revêtu d'un verni mat offre un excellent rapport qualité prix.</li><li>• Durabilité exceptionnelle garantie 25 ans en usage résidentiel.</li><li>• Couche d'usure de 2,50 mm. Epaisseur totale 10 mm. Parquet 100% bois. Selection de Chêne en qualité Home.</li><li>• Pose collée ou flottante.</li><li>• Compatible plancher chauffant en pose collée en plein.</li></ul>
Domaine d'emploi	Parquet Chêne contrecollé pour revêtement de sol intérieur. Convient à un usage privé résidentiel ou commercial à passage modéré. Adapté à toutes les pièces de vie (Cuisine, Chambre, Séjour, Bureau). Ne convient pas pour les pièces d'eau.
Conseils d'entretien	Entretien aisé. La finition verni UV est très résistante. La teinte imprégnée en profondeur du bois offre une excellente résistance dans le temps. L'entretien à l'aide d'un nettoyant adapté préservera la protection de votre parquet.