


**PARQUET CONTRECOLLÉ TOPWOOD CHÊNE VERNIS UV RIESLING - GO4  
- CLIC 9,5\*165\*1200**



## Description

---

Parquet Chêne contrecollé pour revêtement de sol. Qualité Chêne Classic B. Compatible chauffage au sol. Utilisation résidentielle ou commerciale modérée. Produit 100% bois. Marquage CE (EN 14342 et 13489). Pose colle selon DTU 51.2 ou pose flottante (R&L) selon DTU 51.1. Lame de 9,5 mm d'épaisseur constitution 3 plis (Couche d'usure placage de 1,2mm contrecollé sur support HDF 3 et couche inférieure en déroulé de bouleau) x 165 mm de largeur. Bords finition chanfrein grain d'orge GO sur les 4 côtés. Finition vernis UV Mat. Assemblage rainure-languette 4 côtés. Pose flottante ou pose à coller en plein. Compatible plancher chauffant et rafraichissant (Pose collée selon DTU 51.2). Classement de résistance au feu : Dfl-s1 (Selon EN 13 501-1). Poids 6,37 kg/m<sup>2</sup>. Paquet de constitué de monolames de 1,20m. Paquet de 13 lames, soit 2,57 m<sup>2</sup> par carton.

## Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Fixation	Système clic
Titre court	PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE VERNIS UV RIESLING - GO4 - CLIC 9,5*165*1200
Essence / Matière	Chêne
Nom du profil	9,5*165 - GO4 - CLIC
Nom Latin de l'essence	Quercus
Epaisseur (en mm)	9.5
Origines des essences	Belgique
Largeur (en mm)	165
Qualité de bois	Classic B
Type de pose	Flottante ou Collée en plein
Ecocertification	FSC
Etat de surface	Lisse
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Vernis UV
Coloris	Riesling
Catégorie parente du produit	Aménagement Intérieur
Sous catégorie produit	Parquet
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	9,5*165
Longueur (m)	1.20
Caratéristiques de la finition	Verni Mat Riesling
Unité de vente	m <sup>2</sup>

Masse Volumique (en kg par m3)	670
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parquet lame large. Ce parquet à l'état de surface lisse et verni mat offre un excellent rapport qualité prix.</li><li>• Durabilité garantie 10 ans en usage résidentiel.</li><li>• Couche d'usure de 1,20mm. Epaisseur totale 9,5mm. Parquet 100% bois. Selection de Chêne en qualité Classic B.</li><li>• Pose collée ou flottante.</li><li>• Compatible plancher chauffant en pose collée en plein.</li></ul>
Domaine d'emploi	Parquet Chêne contrecollé pour revêtement de sol intérieur. Convient à un usage privé résidentiel ou commercial à passage modéré. Adapté à toutes les pièces de vie (Cuisine, Chambre, Séjour, Bureau). Ne convient pas pour les pièces d'eau.
Conseils d'entretien	Entretien aisé. La finition verni UV est très résistante. La teinte imprégnée en profondeur du bois offre une excellente résistance dans le temps. L'entretien à l'aide d'un nettoyant adapté préservera la protection de votre parquet.