



**BARDAGE BOIS MÉLÈZE US CLASSE 3.2 SATURÉ TON BOIS IPÉ - AAGE
34*125*LONG.DISPONIBLE**



Description

Bardage en Mélèze de Sibérie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Larix, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE MÉLÈZE US SATURÉ TON BOIS IPÉ - AAGE 34*125
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Aage
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	34
Origines des essences	Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	US (Unsorted) 1er Choix
Type de pose	Aspect Claire Voie
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Ton Bois Ipé
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions	5 ans
Garanties de Finitions Picto	picto_garantie_sat_5ans.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	34*125

Longueur (m)	3.00 - 5.10
Caratéristiques de la finition	Finition saturateur huile écologique ton bois Ipé, à effet déperlant. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine présente une bonne tenue dans le temps à condition de retraiter et re-saturer les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m ³)	600
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Ce bardage bénéficie d'une finition soignée, le bois est raboté lisse. La finition saturateur huile haute performance appliquée en une fine couche rend le bois déperlant et résistant aux UV pendant 5 ans en moyenne suivant les conditions d'exposition. • Profil très moderne et subtil. Les lattes semblent séparées par un espacement, mais en réalité il s'agit de lames usinées dans la masse, avec une épaisseur qui offre un rythme et une esthétique unique. Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique de l'aspect claire voie. • Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier).
Domaine d'emploi	Le bardage AAGE (Âge prénom scandinave, prononcez [ˈoːgə]) est un revêtement de façade design résolument tendance, son profil donnant l'illusion optique d'une claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-langouette pour une finition parfaite. Il se pose à la verticale en fixation masquée (si le bardage est revêtu d'une finition) à l'aide d'une pointe ou vis inox. Il peut être posé à l'horizontale s'il n'est pas exposé directement aux intempéries (partie couverte, ou habillage mural intérieur).
Conseils d'entretien	La finition saturateur agit comme un retardateur de vieillissement, faute d'entretien régulier le bardage évoluera normalement en grisailant. Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site). Rénovation aisée par application d'une couche de saturateur sur support sain et propre, pour conserver la teinte initiale.