

**BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 SATURÉ NOIR ABSOLU - KARL
MIX 21*385*LONG.DISPONIBLE**



Description

Bardage en Douglas. Avec son traitement de préservation sous-pression par autoclave, il offre une durabilité optimale. Sa finition saturateur Noir Absolu lui confère un cachet unique, résolument moderne.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|--|
| Fabrication | France |
| Fixation | Apparente |
| Titre court | BARDAGE DOUGLAS SATURÉ NOIR ABSOLU - KARL MIX 21*385 |
| Sens de la pose | Vertical |
| Essence / Matière | Douglas |
| Nom du profil | Karl Mix |
| Nom Latin de l'essence | Pseudotsuga menziesii |
| Epaisseur (en mm) | 21 |
| Origines des essences | France |
| Largeur (en mm) | 385 |
| Qualité de bois | 1-2 |
| Type de pose | Claire Voie |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté |
| Préservation | Classe 3.2 |
| Finition extrémité | Coupe Equerre |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Saturé |
| Coloris | Noir Absolu |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de Finitions Picto | picto_innov_ewood.png |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 21*385 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Longueur (m) | 3.00 - 4.00 |
| Unité de vente | m ² |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 550 |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Alliance de 4 largeurs de lames, permettant une pose aléatoire, pour un rendu résolument design. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur . Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood. |
| Domaine d'emploi | <p>Le bardage KARL MIX est un revêtement de façade, résolument moderne. Ce bardage est un MIX de 4 profilés de 21mm d'épaisseur (largeurs 45 - 70 - 90 - 140 mm utiles) de forme rectangle rabotés sur les 4 faces avec angles chanfreinés. L'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Pose à claire-voie à la verticale (déconseillé en horizontal) avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection horizontale, à l'aide de deux pointes ou vis inox par appui sur une ossature secondaire (entraxe maximum 40 cm). Le calcul du prix est ici réalisé avec 10mm d'espacement entre les 4 lames, soit 40mm en tout pour chaque ensemble de 4 lames Karl Mix (345mm de bois + 40mm d'espacement = 385mm de surface couverte).</p> |
| Conseils d'entretien | <p>Douglas avec traitement de préservation Classe 3.2, revêtu d'une finition saturateur noir double couche, qui aura pour effet de protéger le bois et agira comme un retardateur de vieillissement. Cette finition saturateur haute performance sans garantie contractuelle sur le bon aspect, car dans le cas d'un claire-voie les fixations percent le film de finition en créant potentiellement des points d'entrée d'humidité dans le bois. On surveillera l'évolution de la façade pour au besoin, apporter une couche de rénovation à l'aide du même saturateur. Application aisée en une couche, sur support dépoussiéré et propre.</p> |