



BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 SATURÉ NOIR ABSOLU - KARL 21*90*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Douglas. Avec son traitement de préservation sous-pression par autoclave, il offre une durabilité optimale. Sa finition saturateur Noir Absolu lui confère un cachet unique, résolument moderne.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Fabrication | France |
| Fixation | Apparente |
| Titre court | BARDAGE DOUGLAS SATURÉ NOIR ABSOLU - KARL 21*90 |
| Sens de la pose | Vertical |
| Essence / Matière | Douglas |
| Nom du profil | Karl |
| Nom Latin de l'essence | Pseudotsuga menziesii |
| Epaisseur (en mm) | 21 |
| Origines des essences | France |
| Largeur (en mm) | 90 |
| Qualité de bois | 1-2 |
| Type de pose | Claire Voie |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté |
| Préservation | Classe 3.2 |
| Finition extrémité | Coupe Equerre |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Saturé |
| Coloris | Noir Absolu |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 21*90 |
| Longueur (m) | 3.00 - 4.00 |

| | |
|--|--|
| Libellé Espacement entre les lames | espacement entre lames en mm en projection verticale |
| Espacement entre les lames par défaut (mm) | 10 |
| Unité de vente | ml |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 550 |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Cette essence locale appréciée pour sa durabilité, présente néanmoins des nœuds étoiles importants, et peut-être sujet aux fendillements notamment en coloris noir qui capte davantage les rayons du soleil et donc la chaleur. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur. Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood. |
| Domaine d'emploi | <p>Le bardage Karl est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection verticale, à l'aide de deux pointes ou vis inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p> |
| Conseils d'entretien | <p>Douglas avec traitement de préservation Classe 3.2, revêtu d'une finition saturateur noir double couche, qui aura pour effet de protéger le bois et agira comme un retardateur de vieillissement. Cette finition saturateur haute performance sans garantie contractuelle sur le bon aspect, car dans le cas d'un claire-voie les fixations percent le film de finition en créant potentiellement des points d'entrée d'humidité dans le bois. On surveillera l'évolution de la façade pour au besoin, apporter une couche de rénovation à l'aide du même saturateur. Application aisée en une couche, sur support dépoussiéré et propre.</p> |