



**BARDAGE BOIS AYOUS THERMO CLASSE 3.2 SATURÉ TON BOIS TEAK -
LARS 21*132*LONG.DISPONIBLE**



Description

Bardage Ayous Thermo-traité. C'est un bois clair uniforme, qui présente un fil droit et un grain moyennement grossier. Le bois Ayous est un feuillu des régions tropicales d'Afrique de l'Ouest. Sa couleur et sa qualité peuvent varier en fonction de son origine, mais le cœur du bois est toujours blanchâtre à jaune crème. De qualité FAS (First and Second) il est purgé d'aubier, et possède une excellente stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans après thermo-traitement s'il est recouvert d'une finition entretenue. Le procédé de Thermo-modification lui confère durabilité et une stabilité. Le processus de production Thermowood® fait entrer en jeu la chaleur, la vapeur et l'eau. Le bois est chauffé à température élevée (jusqu'à ± 215 °C) pendant une période prolongée. Ce traitement à chaud induit aussi certaines transformations chimiques du bois, permettant de créer un produit stable et durable. Le traitement thermique élimine la résine et les hydroxydes, il réduit ainsi la capacité d'absorption d'eau par le bois, et en cristallisant la cellulose contribue à la durabilité du matériau. La caramélisation de la lignine, provoquée par la chaleur, confère une coloration miel sombre du plus bel effet, et dans la masse du bois.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE AYOUS THERMO SATURÉ TON BOIS TEAK - LARS 21*132
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Ayous Thermo
Nom du profil	Lars
Nom Latin de l'essence	Triplochiton scleroxylon K. Schum
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	Cameroun
Largeur (en mm)	132
Qualité de bois	Extra / First
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	OLB
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Ton Bois Teak
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*132
Longueur (m)	3.05 - 4.55

Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	400
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Profil classique le bardage Lars, est conçu pour la pose en horizontal mais se prête aussi à une pose verticale (à condition de poser la partie languette face au vent dominant). • Un bardage massif naturellement protégé sans adjonction de préservatif chimique, esthétique et respectueux de l'environnement. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage LARS est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente une esthétique moderne à double élégi, qui joue avec la lumière, et permet un parfait écoulement de l'eau. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainure-languette en bout pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale à l'aide de 2 pointes inox, dont une est apparente.</p>
Conseils d'entretien	<p>Pour préserver l'esthétique de votre bardage, celui-ci a reçu une finition saturateur RMC Saturabois coloris teak, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur originelle du bois traité.</p>