



**BARDAGE BOIS EPICÉA THERMO CLASSE 3.2 - VELAND**  
**18\*129\*LONG.DISPONIBLE**



## Description

---

Bardage en Epicéa Scandinave Thermo-traité. Issu de forêts au climat rigoureux, bois à croissance lente, présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il est recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

Fabrication	UE
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE EPICÉA THERMO - VELAND 18*129
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Epicéa Thermo
Nom du profil	Veland
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	18
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	129
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermo
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	18*129
Longueur (m)	1.80 - 3.90
Unité de vente	m <sup>2</sup>

Masse Volumique (en kg par m3)	460
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profil assemblage par emboitement, créant un "V" entre lames une fois assemblé.</li><li>• Solution authentique et durable, le bardage en Epicéa scandinave Thermo traité offre une grande durabilité et une esthétique sans égale. Un bardage massif naturellement protégé sans adjonction de préservatif chimique, esthétique et respectueux de l'environnement.</li><li>• Le choix des amoureux du beau et de la nature.</li><li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.</li></ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage VELAND est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design classique avec un assemblage par emboitement formant un "V" à la jonction des lames. Résolument inspiré par la nature avec sa chaleureuse teinte couleur miel. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainuré languette aux 4 côtés. Il se pose en fixation apparente à l'aide de deux fixations en inox, pleine lame à 20mm des bords de la lame.</p>
Conseils d'entretien	<p>Pour préserver l'esthétique de votre bardage, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur RMC Saturabois, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité.</p>